



TOP VIEW




BOTTOM VIEW




FRONT VIEW


녹색바탕/백색문자



SIDE VIEW



16mm I-BOLT




SIDE OPEN VIEW

## NOTE

1. 브라켓은 터널 천정취부 및 높낮이 조정이 용이하고 시인성이 양호한 사각 돌출형 브라켓 구조로 한다.
2. 외함은 STS(304) 1.5mm이상 사용하고 KS외곽밀폐보호등급 IP67 규정으로 한다.
3. 외함규격은 1400(H)x800(W)x150(D)로하고, 허용오차는  $\pm 10\text{mm}$  이내로 한다.
4. 경첩 및 조방은 STS(304) 1.5t이상으로 반복동작시 변형이 없는 견고한 제품이상으로 한다.
5. 승인 : 한국소방산업기술원 소방형식승인품

- 몸 체 : (SUS) 1.5mm 이상
- 표시면 : 3T이상 폴리카보네이트(PC,난연재료)
- 광원 : 고휘도 LED 10W\*8
- 라이트패널 : 고휘도 도광판 1280\*340\*2조  
소비전력 : AC 220V, 80W
- TB : 4P 20A 1EA(STS)
- 컨버터 : 충전 및 방전검용 (전기용품안전인증품)
- 축전지 : NI-MH(12V/60분용) 소방검정인증품



SIDE OPEN VIEW